



Trituradora versátil en la recogida de podas y ramas en general.

Aplicable a la jardinería industrial para la recogida en entornos urbanos, así como para la recogida de material triturado en agricultura.

Aplicando sus variantes se puede trabajar con todo tipo de ramas y en diferentes situaciones climáticas, incluidos trabajos con restos de árboles de hoja perenne y material con mucha humedad. Peso del material triturado: 250 - 400 kg/m³.

CARACTERÍSTICAS

Chasis en chapa anti desgaste.

Capacidad de la tolva 6 m³

Tolva basculante hidráulicamente.

Altura de descarga: 2,50 m.

Control de altura de trabajo con rodillo.

Potencia mínima 70 CV.

Motor hidráulico de alimentador de alto par reversible.

Rotor octogonal.

Toma de fuerza de 1000 rpm.

Modelo construido según la Normativa CE.

Indicaciones de Seguridad visibles al personal.





Alimentador



Descarga

MODELO				CAPACIDAD					
	mm	KW-HP				A	B	C	
T-1800	1800	74 - 100 118 - 160	16	6 m ³	4560	2315	5425	3000	540 1000

OPCIONES


- Suspensión hidráulica.



Suspensión hidráulica



Ctra. Nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca) - España
Tfno. (+34) 974 417 830 - Fax. (+34) 974 410 059
www.serrat.es - comercial@serrat.es



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes