



Broyeur conçu pour le secteur professionnel afin d'effectuer l'entretien des bordures de champs ou de routes, capable de broyer des branches jusqu'à 8 cm de diamètre.

Broyeur latéral avec déport hydraulique, fabriqué avec le système de transmission directe sans courroies de SERRAT.

Système de sécurité contre les accidents, monté au centre de la machine ce qui permet d'éviter les accidents, surtout lorsque l'on utilise le broyeur en position frontale sur le relevage avant du tracteur.

CARACTÉRISTIQUES

Châssis en tôle anti usure.

Rotor POLSER de 450 mm de diamètre.

Boîtier SERRAT à transmission directe.

Angulation +90° à -70°.

Porte avant hydraulique.

Marteaux garantis contre cassure.

Système GIROSTOP pour la fixation des éléments de coupes.

Rotor à double sens de rotation.

Supports des roulements du rotor en acier.

Roulements oscillants à double rangé de rouleaux avec bague d'usure en bronze.

Double roulements sur le rouleau arrière.

Rouleau arrière réglable en hauteur.

Prise de force 1000 rpm.

Modèle fabriqué selon la nouvelle directive 2006/42/CE.

Indications de sécurités visibles par le personnel.





Système GIROSTOP



Rotor Polser



Protection fil de fer pour les roulements du rotor



Système de sécurité


MODÈLE								
	mm	KW-HP			A	B	C	
T-1800	1800	66 - 90 96 - 130	16	1035	4160	920	842	1000
T-2000	2000	74- 100 96 - 130	16	1060	4370	920	842	1000



Angulation +90° -70°



Ctra. Nacional 240 km 149,3
 22310 Castejón del Puente (Huesca) - Espagne
 Tfno. (+34) 974 417 830 - Fax. (+34) 974 410 059
 www.serrat.es - comercial@serrat.es



Les données présentées dans ce catalogue sont fournis pour information seulement et ne sont pas contraignantes.