



Trituradora da serie profissional, para a manutenção caminhos, valetas, bermas, canais, etc. Trituração até 8 cm de diâmetro.

Lateral e deslocável, equipada com o sistema de transmissão directa (sem correias).

Sistema de segurança contra acidentes (projectado no centro da máquina consegue evitar os acidentes), principalmente quando utilizamos a máquina na parte frontal do tractor.

Engate frontal e traseiro.

CARACTERÍSTICAS

Chassis em chapa anti – desgaste.

Rotor POLSER de 420 mm de diâmetro.

Grupos Serrat directos.

Ângulação de +90° a – 60°.

Tampa dianteira hidráulica.

Martelos estampados.

Martelos garantidos contra a rotura.

Sistema GIROSTOP.

Rotor com duplo sentido de giro.

Suportes dos rolamentos do rotor em aço.

Rolamentos oscilantes de rolos internos e filas duplas.

Duplo rolamento no rolo traseiro.

Rolo traseiro regulável em altura.

Tdf 1000 rpm.

Modelo construído segundo as normas CE.

Indicações de segurança visíveis as pessoas.





Sistema GIROSTOP









Rotor Polser



Protecção anti arames no rotor



Sistema de segurança

MODELO								
	mm	KW-HP			A	B	C	
T-1800	1800	59 - 80 96 - 130	16	1065	4097	1206	1044	1000
T-2000	2000	66 - 90 96 - 130	16	1088	4297	1206	1044	1000




Ângulação +90° -60°



serrat
trituradoras

Ctra. Nacional 240 km 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca) - Espanha
Tfno. (+34) 974 417 830 - Fax. (+34) 974 410 059
www.serrat.es - comercial@serrat.es



As informações apresentadas neste catalogo são meramente indicativas e não são vinculativas.