



Trituradora de serie profesional, para el mantenimiento de caminos, cunetas, arcenes, canales, etc. para madera hasta 8 cm.

Lateral y desplazable, construida con el sistema SERRAT de transmisión directa (sin correas). Sistema de seguridad contra accidentes, diseñado en el centro de la máquina que consigue evitar los accidentes, sobre todo cuando se usa la máquina en la parte delantera del tractor. Enganche frontal y trasero.

CARACTERÍSTICAS

- Chasis en chapa antidesgaste.
- Rotor POLSER de 450 mm. de diámetro.
- Grupos Serrat directos.
- Angulación de +90° a -70°.
- Tapa delantera hidráulica.
- Martillos estampados.
- Martillos garantizados contra rotura.
- Sistema GIROSTOP.
- Doble sentido de giro en el rotor.
- Soportes rodamiento del rotor en acero.
- Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- Doble rodamiento en rodillo trasero.
- Rodillo trasero regulable en altura.
- Toma de fuerza 1000 rpm.
- Modelo construido según la nueva Normativa 2006/42/CE.
- Indicaciones de Seguridad visibles al personal.





Sistema GIROSTOP



Rotor Polser



Obturaciones anti-lambres en rotor



Sistema de seguridad


MODELO								
	mm	KW-HP			A	B	C	
T-1800	1800	66 - 90 96 - 130	16	1035	4160	920	842	1000
T-2000	2000	74 - 100 96 - 130	16	1060	4370	920	842	1000



Angulación +90° -60°



Ctra. Nacional 240 km. 149,3
 22310 Castejón del Puente (Huesca) - España
 Tfno. (+34) 974 417 830 - Fax. (+34) 974 410 059
 www.serrat.es - comercial@serrat.es



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes