



Desbrozadora de alta gama, multiuso polivalente, lateral y posterior, para trabajos en márgenes agrícolas, taludes, autovías, canales, carreteras y demás desbroce de obras públicas para tractores de 70 - 120 CV.

Incorpora sistema de seguridad con resorte en el brazo y doble válvula de seguridad en el cilindro de elevación. Angulación +90° / -65°.

Dos posiciones en puerta trasera.

Rotor POLSER de 450 mm de diámetro con martillos de alto filo.

CARACTERÍSTICAS

- Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- Rotor POLSER de 450 mm. de diámetro.
- Grupo SERRAT.
- Transmisión lateral por correas 3 SPCX.
- Martillos estampados.
- Martillos garantizados contra rotura.
- Sistema GIROSTOP.
- Soportes rodamiento del rotor en acero.
- Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- Cortina delantera de protección.
- Doble rodamiento en rodillo trasero.
- Rodillo trasero regulable en altura.
- Tdf de 540 rpm.
- Desplazamiento hidráulico.
- Válvula de seguridad.
- Seguridad contra accidentes.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de Seguridad visibles al personal.





Desplazamiento hidráulico



Rotor Polser










Obturaciones anti-lambres en rotor



Doble válvula



Sistema GIROSTOP

MODELO									
	mm	KW-HP				A	B	C	
T-1600	1600	51 - 70 88 - 120	12	24	730	1800	1865	1138	540
T-1800	1800	59 - 80 88 - 120	16	28	769	2000	1865	1138	540
T-2000	2000	59 - 80 88 - 120	16	32	800	2200	1865	1138	540
T- 2300	2300	66 - 90 88 - 120	20	40	850	2525	1865	1138	540

OPCIONES

- Nudo homocinético.




Nudo homocinético



Angulación +90° -65°



Ctra. Nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca) - España
Tfno. (+34) 974 417 830 - Fax. (+34) 974 410 059
www.serrat.es - comercial@serrat.es



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes