



Permite triturar en una sola pasada, las dos bandas de los árboles frutales, o plantaciones intensivas del olivar, circulando el tractor por el centro de la calle, así como segar hierba en zonas verdes, aeropuertos, etc.

Consta de un cuerpo central con mecanismos de elevación, enganche al tractor y cabezales basculantes con autoplegado solapados entre sí, capaces de trabajar en cualquier posición. Correas por el interior y laterales exteriores con una altura de 480 mm para acceder bajo los árboles.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 450 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 2 x 3 XPC en el interior.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Martillos garantizados contra rotura.
- ▶ Sistema GIROSTOP para elemento de corte.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Obturaciones antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillos traseros regulables en altura Ø 210 mm.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Autoplegado hidráulico.
- ▶ Reversible.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Reversible



Auto plegado hidráulico



MODELO

					N.º CORREA TIPO							
	mm	KW-HP		KG		A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-3600	3600	52 - 70 104 - 140	16 + 16	1742	2 x 3 XPC	3700	146"	2085	82"	1220	48"	1000
T-4000	4000	60 - 80 112 - 150	20 + 20	1845	2 x 3 XPC	4100	161"	2085	82"	1220	48"	1000
T-4600	4600	67 - 90 119 - 160	20 + 20	2110	2 x 3 XPC	4715	186"	2140	84"	1220	48"	1000
T-5400	5400	82 - 110 119 - 160	20 + 20	2357	2 x 3 XPC	5515	217"	2140	84"	1220	48"	1000

OPCIONES



▶ Extensible aumenta 140 kg



▶ Preparación para tractor reversible



▶ Cadenas delanteras



▶ Gomas delanteras

