



FIXE TOP



Máquina de preparación de suelo hasta una profundidad de 50 cm, para tractores entre 250 - 500 CV. Transforma terreno forestal, con tocones y rocas, en terreno para cultivo evitando accidentes en posteriores procesos.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 12 mm.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 625 mm.
- ▶ Grupo con rueda libre incorporada.
- ▶ Doble transmisión lateral por correas sincrónicas.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- ▶ Doble rejón para apertura del terreno.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Patines.
- ▶ Puerta trasera hidráulica.
- ▶ Refuerzos internos en chasis.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Tapas de correas compactas.
- ▶ Transmisión cardán a las correas.
- ▶ Engrase centralizado.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Puerta trasera hidráulica  
Tapa de correas compacta

Sistema FIXE TOP



Transmisión cardan a las correas



Engrase centralizado



MODELO	mm	KW-HP	KG	N.º CORREA TIPO		A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2000	2000	149 - 200 186 - 250	42	3091	2 Sincrónicas	2000	79"	1730	68"	1585	62"	1000
T-2500	2500	186 - 250 224 - 300	50	3466	2 Sincrónicas	2500	98"	1730	68"	1585	62"	1000
T-2700	2700	201 - 270 298 - 500	58	3634	2 Sincrónicas	2700	106"	1730	68"	1585	62"	1000
T-3000	3000	224 - 300 298 - 500	62	3841	2 Sincrónicas	3000	118"	1730	68"	1585	62"	1000

