



Desbrozadora forestal de cadenas con chasis monocasco en espesor de 15 mm. Grupo hasta 160 CV. Apta para desbroces forestales, creación de pastizales, monte bajo y líneas eléctricas, con matorral en pie hasta 8 cm. Torreta solidaria al chasis. Refuerzos superiores y placas antidesgaste inferiores, para evitar el choque de las cadenas contra el chasis en 15 mm. Plato con sistema de anclaje de cadenas con bulones.


### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis abierto o cerrado en chapa antidesgaste de 15 mm + 10 mm.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Rotor SERRAT con 4 cadenas de eslabones de Ø 16 mm.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Refuerzos inferiores (resbalones de cadenas).
- ▶ Refuerzos superiores.
- ▶ Transmisión con embrague.
- ▶ Grupo de alta potencia.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



### Plato Serrat con cadenas intercambiables



MODELO												
					mm	KW-HP	Ø	Ud.	A mm	A in		B mm
T-1400	1400	60 - 80 119 - 160	16	4	1031	1757	69"	1860	73"	1615	64"	1000
T-1600	1600	67 - 90 119 - 160	16	4	1184	1957	77"	2050	81"	1615	64"	1000
T-1800	1800	75 - 100 119 - 160	16	4	1318	2160	85"	2200	87"	1615	64"	1000
T-2000	2000	82 - 110 119 - 160	16	4	1435	2357	93"	2305	91"	1615	64"	1000

### SERIE

- ▶ **FXC Cerrada:** Se evita la dispersión del material triturado, consiguiendo un trabajo muy fino



▶ FXC Cerrada

### OPCIONES

- ▶ **FXC Abierta:** permite atacar grandes volúmenes.
- ▶ **FXC Tapa trasera hidráulica:** logra la fusión de ventajas de los diseños anteriores con la puerta de apertura hidráulica +100Kg.



▶ FXC Abierta



▶ FXC Tapa trasera hidráulica

