



INTERPIQUET DOBLE

SEKURLAST



Doble plato de eje vertical con accionamiento mecánico para el mantenimiento de la base de árboles frutales.

Accionado por la toma de fuerza de tractores de entre 70 y 105 CV.

Este equipo necesita tres servicios hidráulicos:
1 doble efecto para el compensador de presión.
2 de simple efecto para el posicionamiento de los brazos.

CARACTERÍSTICAS

- Enganche a 3 puntos, categoría II.
- Plato diámetro de corte 1.200 mm.
- Anchura total de trabajo 6.200 mm - 6.500 mm.
- Longitud de transporte 3.400 mm.
- Rotor de 3 cuchillas retráctiles en cada máquina.
- Compensador de presión.
- Control hidroneumático de empuje (regulable).
- Control al suelo mediante rodillo y ruedas orientables.
- Posicionamiento en función de las necesidades de alcance hidráulico accionado desde el tractor (1 D.E. 2 S.E.).
- Toma de fuerza 540 rpm.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Control hidroneumático de empuje (regulable).
Control hidráulico de recuperación (regulable).



Rueda de control de altura de trabajo



MODELO												
	mm	KW-HP			A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-6200	6200	78 - 105	3x2	1028	2536	100"	6200	244"	1200	47"	540	
T-6500	6500	78 - 105	3x2	1032	2686	106"	6500	256"	1500	59"	540	

OPCIONES

- Aro de goma



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.