

serrat



Trituradora con doble triturador hidráulico ideal para restos de olivo, cítricos y frutos secos de hasta 6-8 cm de diámetro, con criba trasera recambiable para determinar la granulometría, para tractores de entre 70 y 120 C.V.

Enganches:

- Anterior
- Posterior
- Reversible

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 450 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Martillos garantizados contra rotura.
- ▶ Alimentador sistema BRALAKC.
- ▶ Motor hidráulico de alto par reversible.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm.
- ▶ Cadena de alimentación triple.
- ▶ Sistema GIROSTOP para elemento de corte.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Criba trasera dentada recambiable.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Sistema Bralack



Criba trasera dentada recambiable



MODELO	mm	KW-HP	N.º CORREA TIPO	A mm	B		C		mm	in		
					A in	B mm	B in	C mm			C in	
T-1600	1600	45 - 60 88 - 120	12	1059	3 XPC	1815	71"	1245	49"	1215	48"	1000
T-1800	1800	60 - 80 88 - 120	16	1147	3 XPC	2015	79"	1245	49"	1215	48"	1000
T-2000	2000	75 - 100 88 - 120	16	1222	3 XPC	2215	87"	1245	49"	1215	48"	1000

OPCIONES



- ▶ Rueda libre en la manga



- ▶ Preparación para tripuntal delantero



- ▶ Ruedas traseras

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.