



Trituradora con doble alimentador hidráulico ideal para restos de olivo, cítricos y frutos secos de hasta 60 mm de diámetro, con el rotor SPLINTER de SERRAT para tractores de entre 60 y 120 CV.

Enganche posterior para que no tenga que pasar el tractor por encima del material a triturar.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor tecnología SPLINTER de Ø 350 mm.
- ▶ Grupo SERRAT para potencia entre 60 y 120 CV.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- ▶ Cuchillas tratadas.
- ▶ Alimentador sistema BRALAKC.
- ▶ Motor hidráulico de alto par reversible.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm (110 CV).
- ▶ Cadena de alimentación triple.
- ▶ 3 líneas de contramartillos atornilladas.
- ▶ Ruedas traseras fijas de control al suelo.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



3 líneas de contramartillos por el exterior



Rotor tecnología SPLINTER



Ruedas fijas S/C



### MODELO

MODELO	mm	KW-CV	Kg	N.º CORREA TIPO	Diagrama de dimensiones							
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1300	1300	45 - 60 88 - 120	37	850	3 XPC	1740	69"	1415	56"	1080	43"	540
T-1500	1500	52 - 70 88 - 120	43	960	3 XPC	1940	76"	1415	56"	1080	43"	540
T-1700	1700	60 - 80 88 - 120	48	1040	3 XPC	2140	84"	1415	56"	1080	43"	540

### OPCIONES

- ▶ Rueda libre
- ▶ Reversible



▶ Hidrahelpe



▶ Rodillo trasero

