



Trituradora BIOSYLVA, en una sola pasada, y a la velocidad habitual, es capaz de cortar y lanzar la hierba y matorrales de hasta 100 mm a un contenedor para evacuarlos del terreno.

Con este tipo de aplicación SERRAT quiere contribuir al mantenimiento de espacios verdes y sobre todo en aplicaciones de zonas pantanosas. Exportando los restos a un remolque o contenedor para su uso como compost o gasificación.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER + de Ø 600 mm.
- ▶ Grupo SERRAT para tractores de 180 CV.
- ▶ Transmisión lateral 5 XPC.
- ▶ Martillos forestal SERRAT.
- ▶ Contramartillos en acero.
- ▶ Turbina de lanzamiento de accionamiento mecánico.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Tornillo sinfín de acarreo Ø 300 mm.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Recuperación del 98% del producto



Martillo SERRAT Forestal. Dobles impactos









Descarga en el suelo



Vista lateral. Configuración sobre tractor de alta flotación.



MODELO					N.º CORREA TIPO							
	mm	KW-CV		KG		A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2000	2000	134 - 180 164 - 220	32	2050	5 XPC	2460	97"	1150	45"	950	37"	1000
T-2300	2300	134 - 180 164 - 220	40	2300	5 XPC	2760	109"	1150	45"	950	37"	1000

OPCIONES

- ▶ Segunda turbina
- ▶ Desplazable hidráulico
- ▶ Rodillo trasero
- ▶ Compensador lateral

