



Trituradora de martillos, para la eliminación de restos de poda de hasta 80 mm y mantenimiento del manto vegetal. Ideal para la regeneración de praderas y pastizales.

Rotor POLSER de 450-500 mm de diámetro. Excelentes resultados en jardinería industrial y mantenimiento de arcenes.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 450/500 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm (210 mm a partir de T-2300).
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm (1.000 rpm a partir de T-2500).
- ▶ Limpiador de rodillo trasero.
- ▶ Contramartillos en acero.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



### Sistema antialambres en rotor



MODELO	mm	KW-CV	kg	N.º CORREA TIPO	Diagrama de dimensiones			mm	
					A mm-in	B mm-in	C mm-in		
450 POLSER	T-1400	44 - 60 88 - 120	12	640	3 XPC	1570-62"	1205-47"	950-37"	540
	T-1600	48 - 65 88 - 120	12	678	3 XPC	1790-70"	1205-47"	1040-41"	540
	T-1800	51 - 70 88 - 120	16	730	3 XPC	1990-78"	1205-47"	1040-41"	540
	T-2000	55 - 75 88 - 120	16	782	3 XPC	2190-86"	1205-47"	1040-41"	540
	T-2100	59 - 80 88 - 120	16	802	3 XPC	2290-90"	1205-47"	1040-41"	540
	T-2300	63 - 85 88 - 120	20	889	3 XPC	2490-98"	1205-47"	1040-41"	540
500 POLSER	T-2500	70 - 95 88 - 120	20	1022	3 XPC	2690-106"	1290-51"	1320-52"	1000
	T-2800	74 - 100 88 - 120	24	1105	3 XPC	2990-118"	1290-51"	1320-52"	1000

### OPCIONES

- ▶ Ruedas traseras
- ▶ Rueda libre
- ▶ Lateral redondeado
- ▶ Cadenas delanteras
- ▶ Patines delanteros
- ▶ Ruedas delanteras
- ▶ Tapa correas baja
- ▶ Púas traseras
- ▶ Súper desplazable V2
- ▶ ETT

