



Trituradora polivalente para la eliminación de restos de poda, en cítricos, frutales, olivo y desbroce de materia en pie. Portón trasero hidráulico con criba, rompedores intercambiables y rodillo de control al suelo. Permite trabajar en ambos sentidos, atacando grandes volúmenes, en la misma posición de enganche. Protege al tractor de pinchazos y averías al no tener que pisar la materia a triturar.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3/4 XPC.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cadenas delanteras.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 210 mm.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm (1.000 rpm a partir de T-2500).
- ▶ Portón trasero hidráulico con criba.
- ▶ Limpiador de rodillo trasero.
- ▶ 11 líneas de contramartillos.
- ▶ Patines.
- ▶ Enganche desplazable.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.











Sistema antialambres en rotor



Portón trasero hidráulico con criba



| MODELO |  mm |  KW-CV |  |  KG | N.º CORREA TIPO |  A mm-in |  B mm-in |  C mm-in |  |
|--------|--|---|---|--|-----------------|---|---|---|---|
| T-1500 | 1500 | 51 - 70 96 - 130 | 12 | 960 | 3 XPC | 1721-68" | 1345-53" | 1147-45" | 540 |
| T-1600 | 1600 | 55 - 75 96 - 130 | 12 | 991 | 3 XPC | 1821-72" | 1345-53" | 1147-45" | 540 |
| T-1800 | 1800 | 59 - 80 96 - 130 | 16 | 1073 | 3 XPC | 2021-80" | 1345-53" | 1147-45" | 540 |
| T-2000 | 2000 | 63 - 85 96 - 130 | 16 | 1164 | 4 XPC | 2221-87" | 1345-53" | 1147-45" | 540 |
| T-2300 | 2300 | 66 - 90 96 - 130 | 20 | 1238 | 4 XPC | 2521-99" | 1345-53" | 1147-45" | 540 |
| T-2500 | 2500 | 70 - 95 96 - 130 | 20 | 1325 | 4 XPC | 2721-107" | 1345-53" | 1147-45" | 1000 |

OPCIONES

- ▶ Portón hidráulico sin criba
- ▶ Rueda libre



▶ Súper desplazable



▶ Ruedas traseras orientables



▶ Rodillo reforzado

