serrat

MAYDER

650 POLSER · GIROSTOP · SEKURLAST

Trituradora para la utilización mixta en restos de cosecha de maíz, sorgo, girasol, trigo, cebada, etc. Así como en la preparación para el secado de cultIvos herbáceos (ray gras).

Incorpora portón trasero hidráulico y toberas orientables para extender la carrera de la paja.

Rotor POLSER de 650 mm de diámetro, equipado con martillos.

CARACTERÍSTICAS

- Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- Rotor POLSER de Ø 650 mm.
- Grupo SERRAT potencia hasta 150 CV.
- Transmisión lateral por correas 4 XPC.
- Martillos estampados.
- Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- Cortina delantera de protección.
- Sistema antialambres en rotor.
- Contramartillos intercambiables.
- Rodillo trasero Ø 210 mm.
- Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- Portón trasero hidráulico.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de seguridad visibles al personal.

Portón trasero hidráulico

Sistema antialambres en rotor

Rodillo trasero Ø 210 mm

MODELO	mm	KW-CV		KG	N.º CORREA TIPO	A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-2300	2300	74 - 100 112 - 150	24	1255	4 XPC	2545-100”	1750-69”	1200-47”	1000
T-2500	2500	74 - 100 112 - 150	24	1310	4 XPC	2745-108”	1750-69”	1200-47”	1000
T-2800	2800	88 - 120 112 - 150	24	1395	4 XPC	3045-120”	1750-69”	1200-47”	1000
T-3200	3200	96 - 130 112 - 150	32	1527	4 XPC	3445-136”	1750-69”	1200-47”	1000

OPCIONES



▶ **Patines delanteros**

▶ **Toberas orientables**

- **Doble arrastre**
- **Rueda libre**

▶ **Cadenas delanteras**

▶ **Ruedas traseras orientables**

serrat
Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com

Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.