serrat

MAYDER +

750 POLSER · GIROSTOP · SEKURLAST

Trituradora combinada de gran potencia para tractores de hasta 270 CV.
Perfecta para el picado de maíz, sorgo, girasol, algodón y pradera en grandes extensiones.
Incorpora portón trasero hidráulico, con toberas orientables, para extender la materia uniformemente.
Doble arrastre de tracción, que garantiza una perfecta transmisión de potencia entre el tractor y el rotor. Rotor POLSER de 750 mm de diámetro, equipado con martillos.

CARACTERÍSTICAS

- Chasis en chapa antidesgaste de 12 mm.
- Rotor POLSER de Ø 750 mm.
- Grupo con rueda libre hasta 270 CV.
- Transmisión lateral por correas 2 x 4 XPC.
- Martillos estampados.
- Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- Cortina delantera de protección.
- Sistema antialambres en rotor.
- Doble rodamiento en rodillo trasero.
- Rodillo trasero Ø 280 mm.
- Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- Portón trasero hidráulico.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de seguridad visibles al personal.

Portón trasero hidráulico

Sistema antialambres en rotor

Rodillo trasero Ø 280 mm

MODELO	mm	KW-CV		KG	N.º CORREA TIPO	A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-2800	2800	89 - 120 147 - 200	24	2380	2 x 4 XPC	3153-124”	2280-90”	1260-50”	1000
T-3200	3200	104 - 140 147 - 200	32	2605	2 x 4 XPC	3553-140”	2280-90”	1260-50”	1000
T-3800	3800	119 - 160 147 - 200	32	2845	2 x 4 XPC	4153-163”	2280-90”	1260-50”	1000
T-4000	4000	134 - 180 198 - 270	32	3010	2 x 4 XPC	4353-171”	2280-90”	1260-50”	1000

OPCIONES

▶ **Toberas orientables**



▶ **Patines delanteros**



▶ **Cadenas delanteras**

▶ **Ruedas traseras orientables**

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com

Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.