

Trituradora combinada de gran potencia para tractores de hasta 270 CV. Perfecta para el picado de maíz, sorgo, girasol, algodón y pradera en grandes extensiones.

Incorpora portón trasero hidráulico, con toberas orientables, para extender la materia uniformemente.

Doble arrastre de tracción, que garantiza una perfecta transmisión de potencia entre el tractor y el rotor. Rotor POLSER de 750 mm de diámetro, equipado con martillos.




CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 12 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 750 mm.
- ▶ Grupo con rueda libre hasta 270 CV.
- ▶ Transmisión lateral por correas 2 x 4 XPC.
- ▶ Martillos estampados.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero Ø 280 mm.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Portón trasero hidráulico.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Portón trasero hidráulico








Sistema antialambres en rotor



Rodillo trasero Ø 280 mm



MODELO				N.º CORREA TIPO					
	mm	KW-CV	KG		A mm-in	B mm-in	C mm-in		
T-2800	2800	89 - 120 147 - 200	24	2380	2 x 4 XPC	3153-124"	2280-90"	1260-50"	1000
T-3200	3200	104 - 140 147 - 200	32	2605	2 x 4 XPC	3553-140"	2280-90"	1260-50"	1000
T-3800	3800	119 - 160 147 - 200	32	2845	2 x 4 XPC	4153-163"	2280-90"	1260-50"	1000
T-4000	4000	134 - 180 198 - 270	32	3010	2 x 4 XPC	4353-171"	2280-90"	1260-50"	1000

OPCIONES



▶ Toberas orientables



▶ Patines delanteros



▶ Cadenas delanteras



▶ Ruedas traseras orientables

